



La bomba de solado Utiform HD50 no solo ofrece un desempeño excepcional para trabajos que implican la distribución de grandes volúmenes de mortero, sino que también cuenta con un depósito de carburante de 55 litros, garantizando largas jornadas de trabajo sin interrupciones. Además, su diseño facilita el mantenimiento regular con componentes como el radiador abatible, que simplifica las tareas de limpieza y revisión. Ya sea para trabajos continuos de bombeo de mortero o para la distribución de materiales en obras de construcción, esta máquina está diseñada para maximizar la productividad y minimizar el consumo de combustible.



Bomba	Soladora
Modelo	HD50
Serie	Convey
Motor	Diesel Stage V 42KW
Compresor	5.2M3/MIN 8 BAR
Distancia de bombeo*	180mts
Altura de bombeo*	90mts
Presión de bombeo* impulción.	8BAR
Rendimiento/caudal* teórico.	5M3/H
Granulometría	16MM
Altura de carga	900MM
Tanque de mezcla	260 L
Capacidad deposito combustible.	55L
Dimensiones	4630X1659X1470
Peso	1720
Cilindros	4

PARA + INFORMACIÓN

[WWW.UTIFORMEUROPA.COM](http://WWW.UTIFORMEUROPA.COM)